


ロータリースクレーパ (平面排出機)

粉体や粒体の貯蔵タンクの下に設置することで、スムーズな排出を実現する装置です。

用途：タンク下に設置し、排出促進・ブリッジ解消
解砕パルプ・木くず・牧草・集塵粉・粉碎粉・小麦粉



ロータリースクレーパの特徴

ブリッジすることなく排出可能

タンク容量を多くできる

構造がシンプル

型式表記

RS - 1000

取付口径

標準仕様

設置条件に合わせて、設計いたします。

設計必要条件

- ① タンク形状 (高さ・タンク径)
- ② 粉体物性 (比重・温度・含水率・安息角・腐食性・摩耗性・固結性)
- ③ 運転条件 (排出能力・運転時間)

使用上の注意点

- ・ 底板とブレードのスキマの残量がある
- ・ 顆粒状の粒が粉碎されることがある
- ・ タンク径の大きい時にトルク不足 (モータ選定)

上記の使用条件の場合、別途ご相談ください。

富士工機株式会社

<https://www.fujiclone.com/> E-mail: info@fujiclone.co.jp

本 社
営業本部 〒494-0011
愛知県一宮市西萩原字若宮前 53-1
TEL : 0586-69-2121(代) / FAX : 0586-69-2127

東京支店 〒108-0075
東京都港区港南二丁目 16 番 2 号太陽生命品川ビル 9F
TEL : 03-6260-2480 / FAX : 03-6260-2490

大阪支店 〒541-0057
大阪市中央区北久宝寺町四丁目 4 番 2 号本町コラボビル 6階
TEL : 06-4256-0961 / FAX : 06-4256-0962

岡山支店 〒700-0826
岡山市北区磨屋町 10 番 20 号磨屋町ビル 3F
TEL : 086-221-5188 / FAX : 086-221-5189